

- conform SR11100/1/93 in macrozona cu gradul „71” de intensitate seismica(grade MSK), in care probabilitatea producerii unui seism de gradul 7 sau mai mare este de minim o data la 50 ani.

Cap. III - DESCRIEREA LUCRARIII



Drumul comunal ce face obiectul prezentei documentatii este un drum de centura de-a lungul comunei Cogeaia de Jos, in lungime totala de 8030m , prin intermediul acestuia asigurandu-se accesul cetatenilor la unitatile de interes socio-economic din localitate, la scoala si la terenurile agricole adiacente drumului.

Drumul propus va fi construit pe amplasamentul traseului existent, cu mentiunea ca se va reabilita si moderniza inclusiv elementele geometrice si de dotari corespunzatoare incadrarii tehnice a acestora, respectiv partea carosabila de 5,50m prevazuta cu imbracaminte asfaltica si 2 acostamente de 0,75m iar latimea platformei drumului va fi de 7,00m, fiind prevazute 2 benzi de circulatie.

Drumul va asigura circulatia rutiera in conditii civilizate in zona.

Prin corectarea sinuozitatilor frecvente ale traseului existent, dupa caz tinand cont de pantele versantilor, pe ambele parti sau pe o parte se vor prevedea santuri, rigole si podete.

Traseul drumului tehnologic de acces si de exploatare agricola propus spre modernizare este format din 3 tronsoane, insumand lungimea de 8030m, si anume:

- **Tronson 1: DJ 226A-DJ226B.....L=1830m**
- **Tronson 2: DJ226B-DC77..... L=3500m**
- **Tronson 3: DC77-DJ226A..... L=2700m**